



## ABZWEIGKLEMME DUOMET AL/CU

Artikelnummer: N / A

für Al, Al/St-Seile und Cu-Seile als Abzweig.

### Werkstoff:

Körper: korrosionsbeständige, hochfeste Al-Legierung (AlMgSi) mit aufgedrücktem Cupalblech für Cu-Abzweig

Schrauben: Stahl 8.8 feuerverzinkt

Spannscheibe: kugelplattiert

Artikelnummer	Leiterquerschnitt mm <sup>2</sup> Al	Leiterquerschnitt mm <sup>2</sup> Al/St	Abzweig mm <sup>2</sup> Cu	Leiter mm ø Al, Al/St	Leiter mm ø Cu	Maße mm l	Maße mm b	VPE
330 705 001	16-95	16/2,5-70/12	1,5-35	5,1-12,5	1,6-7,5	26	35	25
330 706 001	16-70	16/2,5-70/12	6-50	5,1-11,7	2,7-9,0	26	40	25
330 710 001	16-70	16/2,5-70/12	6-50	5,1-11,7	2,7-9,0	40	40	20
330 711 001	35-120	35/6-95/15	10-50	7,5-14,0	3,5-9,0	45	42	20
330 712 001	25-150	25/4-120/20	10-95	6,3-15,7	3,5-12,5	48	44	20
330 712 005	95-210	95/15-170/40	10-50	12,5-19,0	12,5-19,0	48	44	20

