



AUSZIEHROLLEN FÜR DEN LEITUNGSBAU

in verschiedenen Ausführungen

Artikelnummer: N / A

AUSZIEHROLLEN FÜR DEN LEITUNGSBAU

unverzichtbares Hilfsmittel im Leitungsbau, vorläufige Befestigung beim Spannen von Leitungen, verschiedene Versionen, durch Flügelmutter lässt sich das Gehäuse seitlich öffnen

Typen A + D: fester Aufhängebügel

Typen C + F: drehbarer Sicherheitshaken nach DIN 15401

Typen D + F: höhere Tragfähigkeit und besserer Rollenschutz durch umgreifendes Gehäuse mit beidseitiger Lagerung

Artikelnr.	Typ	Rolle (Ø mm)	Seil (Ø mm)	Seilquerschnitt (mm ²)	Rollenbreite (mm)	Bruchlast (kg)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht (kg)
12-10011606	A	115	16	150	26	600	150	1,03
12-10011613	A	200	29	500	42	800	200	2,48
12-10011668	C	115	16	150	26	800	200	1,11
12-10011675	C	200	29	500	42	1000	250	2,52
12-10011804	D	115	16	150	26	700	200	1,20
12-10011811	D	200	29	500	42	1000	250	2,82
12-10116866	F	115	16	150	26	900	250	1,10
12-10011873	F	200	29	500	42	1200	300	2,93