



KABELMERKSTEINE EINDREHMARKEN

Artikelnummer: N / A

KABELMERKSTEIN ZUM EINDREHEN

Kabelmerksteine bestehen aus einem feuerverzinkten Stahlrohr, dessen oberes aufgespreiztes Ende mit einem Polyesterbeton-Vierkantkopf fest vergossen ist.

Die Spitze des Rohres ist zu einer zentrischen Spitze geschmiedet, an der ein Stahlgewinde mit 80 mm Ø zum Eindrehen in den Boden angeschweisst ist. Diese Konstruktion ermöglicht mittels eines Schlüssels, der am Kopf des Kabelmerksteins angesetzt wird, das direkte Eindrehen in den Boden.

Grenzmarkenkopf in Standard-Farbe weiß. Sollten Sie eine andere Kopffarbe wünschen, wählen Sie bitte zusätzlich den Artikel "Aufpreis für Grenzmarkenkopf"

Technische Spezifikationen:

Kopf	90 x 90 x 80 mm
Gewinde-Ø	80 mm
Länge	500 mm
Aufschrift	Symbol "Strichkreuz" (Standard, andere Konfigurationen auf Anfrage)

Gewicht 2,5 kg



z.B.: ASFINAG LWL TRASSE

z.B. für ASFINAG mit Aufschrift ASFINAG-LWL-TRASSE in rot
(andere Konfigurationen möglich, bitte anfragen)

HANDSCHLÜSSEL FÜR KABELMERKSTEIN



Handschlüssel zum Einrichtender Grenzmarken mit Kopf 90×90 mm

KREUZSCHLÜSSEL MIT VERSETZBAREM GRIFF FÜR KABELMERKSTEIN

Kreuzschlüssel mit versetzbarem Griff
zum Einbringen der Kabelmerksteine mit Kopf 90×90 mm

